

HOJA DE DATOS

Motor Trifásico de Inducción - Rotor de Jaula



Cliente :

Línea del producto : W22 IE3 Trifásico

Código del producto : 13031329

Carcasa : 250S/M
Potencia : 55 kW (75 HP)
Frecuencia : 50 Hz
Tensión nominal : 380/660 V
Polos : 4
Corriente nominal : 106/61.3 A
Ip/In : 7.7
Rotación nominal : 1484 rpm
Torque nominal : 36.1 kgfm
Clase de aislamiento : F
Factor de servicio : 1.00
Momento de inercia (J) : 1.05 kgm²
Categoría : N

Tiempo de rotor bloqueado : 23s (frío) 13s (caliente)
Elevación de temperatura : 80 K
Régimen de servicio : S1
Temperatura ambiente : -20°C hasta +40°C
Altitud : 1000 m
Grado de protección : IPW55
Método de refrigeración : IC411 - TEFC
Forma constructiva : B3R(E)
Sentido de giro¹ : Ambos
Nivel de ruido² : 64.0 dB(A)
Método de Arranque : Partida directa
Masa aproximada³ : 500 kg

Potencia	50%	75%	100%
Rendimiento (%)	94.0	94.5	94.6
Cos Φ	0.67	0.78	0.83

Fuerzas en la fundación
Tracción máxima : 884 kgf
Compresión máxima : 1391 kgf

Pérdidas en puntos de funcionamiento estándar (velocidad; par), en porcentaje de la potencia nominal

P1 (0,9;1,0)	P2 (0,5;1,0)	P3 (0,25;1,0)	P4 (0,9;0,5)	P5 (0,5;0,5)	P6 (0,5;0,25)	P7 (0,25;0,25)
4.8	3.4	2.9	3.1	1.9	1.5	0.9

	Delantero	Trasero
Tipo de cojinete :	6314 C3	6314 C3
Sello :	WSeal	WSeal
Intervalo de lubricación :	14000 h	14000 h
Cantidad de lubricante :	27 g	27 g
Tipo de lubricante :	Mobil Polyrex EM	

Notas

Esta revisión reemplaza y cancela la anterior, la cual deberá ser eliminada.

- (1) Mirando la punta delantera del eje del motor.
- (2) Medido a 1m y con tolerancia de +3dB(A).
- (3) Masa aproximada sujetos a cambios después del proceso de fabricación.
- (4) Al 100% de la carga completa.

Los valores indicados son valores promedio con base en ensayos y para alimentación en red senoidal, sujetos a las tolerancias de la norma IEC 60034-1.

Rev.	Resumen de los cambios	Ejecutado	Verificado	Fecha
Ejecutor		Pagina 1 / 2 Revisión		
Verificador				
Fecha	21/06/2026			

HOJA DE DATOS

Motor Trifásico de Inducción - Rotor de Jaula



Cliente :

Protección térmica

ID	Aplicación	Tipo	Cantidad	Temperatura de Detección
1	Devanado	Termistor - 2 alambres	1 x Fase	155 °C

Rev.	Resumen de los cambios		Ejecutado	Verificado	Fecha
Ejecutor					
Verificador					
Fecha	21/06/2026			Pagina 2 / 2	Revisión

