

PRESS CONTROLS

Automatización de una bomba, permitiendo su partida cada vez que haya un requerimiento hidráulico.



AUTOPUMP GO!

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Impide funcionamiento en seco



Protección IP65



Voltaje 220 V



Temperatura máxima del agua 60 °C



Presión máxima de trabajo 10 bar



APLICACIONES

Para sistemas de bombeo de agua en aplicaciones residenciales, comerciales y agrícolas.



AUTOPUMP



CONTROLPUMP



EASYPUMP



DSK-2.3



DSK-9.1



PRESSPUMP

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	CORRIENTE MÁX.	POTENCIA MÁX.	PRESIÓN	CONEXIÓN
PRESSPUMP	10A	1,5 HP	FIJO 1.5 bar	1"
AUTOPUMP GO!	10A	1,5 HP	FIJO 1.5 bar	1"
AUTOPUMP	10A	1,5 HP	FIJO 1.5 bar	1"
CONTROLPUMP	10A	1,5 HP	FIJO 1.5 bar	1"
EASYPUMP	10A	1,5 HP	FIJO 1.5 bar	1"
DSK-2.3	10A	1,5 HP	REGULABLE 1.5 - 3 bar	1"
DSK-9.1	30(16)A	3 HP	FIJO 1.5 bar	1 1/4"



CABLE CERTIFICADO



Cable de alimentación con enchufe y conector 1" con unión americana.



CONSTRUCCIÓN

Materiales de alta calidad para máxima durabilidad.



APLICACIONES

Ideal para bombas de agua en uso doméstico e industrial.



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Excelente resistencia a la humedad, abrasión, grasa y aceite.



CABLE CERTIFICADO

Producto probado bajo estrictos estándares de calidad.



NOTA: Incluye cable de conexión a la bomba, cable de alimentación con enchufe y conector 1" con unión americana.