

INTERRUPTOR DE NIVEL PARA BOMBAS

Ficha técnica comercial - estilo Fluimatic

PRODUCTO



Serie Fox

Para automatización de bombas y nivel

IP68

Protección

10 m

Profundidad máx.

IDENTIFICACIÓN

TIPO: Interruptor eléctrico de flotador

MODELO: Serie Fox

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Interruptor de flotador de alta calidad para la automatización de bombas de agua e instalaciones hidráulicas profesionales. Integra microinterruptor de 20(8) A para uso con una amplia gama de electrobombas y sistema de doble sellado con O-ring. Disponible con certificados TÜV / UL y diferentes longitudes de cable.

20(8)A

250 V

60 °C

Temp. máx.

I - II

Clase

PP

Cuerpo

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Automatización de bombas, estanques y sistemas hidráulicos.
- Cuerpo fabricado en polipropileno de alta resistencia.
- Doble sellado con O-ring para mayor seguridad operativa.
- Compatible con distintas longitudes y tipos de cable.
- Microinterruptor 20(8) A a 250 V; opcional 26(10) A a 250 V.
- Grado de protección IP68 para operación sumergida.
- Profundidad máxima de trabajo: 10 m / 32,8 ft.
- Temperatura máxima de operación: 60 °C / 140 °F.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Especificación
Cables disponibles	H07 RN-F 3G1 / H07 RN-F 3G1 oil resistant / PVC 3x1 / A07 RN-F / 3x16 AWG SJTW
Cuerpo	Polipropileno
Alimentación	20(8) A 250 V - opcional 26(10) A 250 V
Protección / operación	IP68 - profundidad máxima 10 m - temperatura máxima 60 °C
Clase de funcionamiento	I - II


CERTIFICACIONES

CE	3x1 PVC / 3x1 A07 RN-F
CE - TÜV	3G1 H07 RN-F / oil resistant
UL / CSA	3x16 AWG SJTW

CONTRAPESO Y PLANO



Contrapeso disponible para cable con longitud igual o superior a 1 m.



NOTA: La selección final debe validar corriente, voltaje, longitud de cable y condiciones reales de operación.